



OMICRON

ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

www.omc.cz

www.omc.cz

www.omc.cz



Katalog produktů 2025



Energeticky úsporné stroje



Invertorové svářeční stroje pro obalenou elektrodu MMA a TIG



MMA



TIG

Nejprodávanejší invertor pro MMA

GAMA 166 obj. č. 2355 (230V)

Max. svářeční proud 160A, zatěžovatel 105A (60%), 80A (100%)

Svářeční kabely 16mm ² /3m CX0020	obj. č. 1011
Svářeční kabely 16mm ² /5m CX0020	obj. č. 1012
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Stroje pro trvalou profi zátěž

GAMA 1550A obj. č. 2377 (230V)

Max. svářeční proud 150A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100%)

Svářeční kabely 16mm ² /3m CX0020	obj. č. 1011
Svářeční kabely 16mm ² /5m CX0020	obj. č. 1012
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



GAMA 1950A obj. č. 2895 (230V)

Max. svářeční proud 190A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100%)

Svářeční kabely 25mm ² /3m CX0020	obj. č. 1041
Svářeční kabely 25mm ² /5m CX0020	obj. č. 1013
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Stroje pro trvalou profi zátěž s digitálním ovládáním

GAMA 1550L obj. č. 2887 (230V)

Max. svářeční proud 150A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100%)

Svářeční kabely 16mm ² /3m CX0020	obj. č. 1011
Svářeční kabely 16mm ² /5m CX0020	obj. č. 1012
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989




GAMA 1950L obj. č. 2888 (230V)

Max. svářeční proud 190A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100 %)

Svářeční kabely 25mm ² /3m CX0020	obj. č. 1041
Svářeční kabely 25mm ² /5m CX0020	obj. č. 1013
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Invertorové svářeční stroje pro obalenou elektrodu MMA a TIG



Stroj pro trvalou profi zátěž s digitálním ovládáním a PFC

GAMA 1900L PFC obj. č. 2404 (230V)

Max. svářeční proud 190A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100%)

Svářeční kabely 25mm ² /3m CX0020	obj. č. 1041
Svářeční kabely 25mm ² /5m CX0020	obj. č. 1013
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Stroje pro MMA a TIG s HF zapalováním a pulsem

GAMA 1500L HF obj. č. 2617 (230V)

Max. svářeční proud 150A, zatěžovatel 120A (60%), 100A (100%)

Svářeční kabely 16mm ² /3m CX0020	obj. č. 1011
Svářeční kabely 16mm ² /5m CX0020	obj. č. 1012
TIG hořák ABITIG 17-4m CX0020	obj. č. 3000
TIG hořák ABITIG 26-4m CX0020	obj. č. 2999
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



GAMA 1900L HF obj. č. 2610 (230V)

Max. svářeční proud 190A, zatěžovatel 130A (60%), 110A (100%)

Svářeční kabely 25mm ² /3m CX0020	obj. č. 1041
Svářeční kabely 25mm ² /5m CX0020	obj. č. 1013
TIG hořák ABITIG 17-4m CX0020	obj. č. 3000
TIG hořák ABITIG 26-4m CX0020	obj. č. 2999
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Stabilní oblouk za všech podmínek díky nejmodernější technologii

GAMA 150L obj. č. 2785 (230V)

Max. svářeční proud 150A, zatěžovatel 130A (60%), 110A (100%)

Svářeční kabely 16mm ² /3m CX0020	obj. č. 1011
Svářeční kabely 16mm ² /5m CX0020	obj. č. 1012
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



GAMA 190L obj. č. 2544 (230V)

Max. svářeční proud 190A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100%)

Svářeční kabely 25mm ² /3m CX0020	obj. č. 1041
Svářeční kabely 25mm ² /5m CX0020	obj. č. 1013
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Invertorové svářeční stroje pro obalenou elektrodu MMA a TIG



Stroj pro trvalou profi zátěž s dotykovým displejem

GAMA 1500NX obj. č. 3054 (230V)

Max. svářeční proud 150A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100%)

Svářeční kabely 16mm ² /3m CX0020	obj. č. 1011
Svářeční kabely 16mm ² /5m CX0020	obj. č. 1012
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



GAMA 1900NX obj. č. 2928 (230V)

Max. svářeční proud 190A, zatěžovatel 150A (60%), 130A (100%)

Svářeční kabely 25mm ² /3m CX0020	obj. č. 1041
Svářeční kabely 25mm ² /5m CX0020	obj. č. 1013
TIG hořák 17V-4m CX0020	obj. č. 1055
Red. ventil Argon malý	obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Bezdrátové dálkové ovládání

DO01-NX obj. č. 3055

Dosah 30m, výdrž baterie 50h

Baterie Li-ion: 3,7V 3Ah
Nabíjení 5V micro USB + USB-C
Doba nabíjení: 3h (1A)



České multifunkční invertorové stroje pro sváření MMA, MIG/MAG a TIG pulse



MIG



MAG



MMA



TIG

Přenosný, univerzální stroj pro sváření v dílně i na montážích

GAMASTAR 176L 2 - kladka obj. č. 2843 (230V)

Max. svářecí proud 175A, zatěžovatel 120A (60%), 100A (100%)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020 obj. č. 1011
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020 obj. č. 1012
Hořák MIG MB15AK - 3m obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m obj. č. 3037
Hořák ABITIG 17-4m EURO obj. č. 3056
Red. ventil CO2 malý obj. č. 1024
Red. ventil Argon malý obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Přenosný, univerzální stroj s možností synergického řízení

GAMASTAR 176LS 2 - kladka obj. č. 2945 (230V)

Max. svářecí proud 175A, zatěžovatel 120A (60%), 100A (100%)

Svářecí kabely 16mm²/3m CX0020 obj. č. 1011
Svářecí kabely 16mm²/5m CX0020 obj. č. 1012
Hořák MIG MB15AK - 3m obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m obj. č. 3037
Hořák ABITIG 17-4m EURO obj. č. 3056
Red. ventil CO2 malý obj. č. 1024
Red. ventil Argon malý obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Přenosný, univerzální stroj s možností synergického řízení a PFC

GAMASTAR 196LS PFC 2 - kladka obj. č. 2844 (230V)

Max. svářecí proud 195A, zatěžovatel 140A (60%), 120A (100%)

Svářecí kabely 25mm²/3m CX0020 obj. č. 1041
Svářecí kabely 25mm²/5m CX0020 obj. č. 1013
Hořák MIG MB15AK - 3m obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m obj. č. 3037
Hořák ABITIG 17-4m EURO obj. č. 3056
Red. ventil CO2 malý obj. č. 1024
Red. ventil Argon malý obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Vozík GAMASTAR

Podvozek pro GAMASTAR 176, OMI 176 obj. č. 2322
Podvozek pro GAMASTAR 196LS, OMI 196LS obj. č. 2533

České multifunkční invertorové stroje pro sváření MMA, MIG/MAG a TIG pulse



Univerzální stroj pro sváření v dílně i na montážích s možností synergického řízení

GAMASTAR 1950LS 2 - kladka obj. č. 3075 (230V)

Max. svářecí proud 195A, zatěžovatel 140A (60%), 120A (100%)

Svářecí kabely 25mm ² /3m CX0022	obj. č. 2396
Svářecí kabely 25mm ² /5m CX0022	obj. č. 2482
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m	obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m	obj. č. 3037
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Univerzální stroj s možností synergického řízení a PFC

GAMASTAR 1950LS PFC 2 - kladka obj. č. 2733 (230V)

Max. svářecí proud 195A, zatěžovatel 140A (60%), 120A (100%)

Svářecí kabely 25mm ² /3m CX0022	obj. č. 2396
Svářecí kabely 25mm ² /5m CX0022	obj. č. 2482
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m	obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m	obj. č. 3037
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Univerzální, třífázový stroj s možností synergického řízení

GAMASTAR 2050LS 4 - kladka obj. č. 3016 (3x 400V)

Max. svářecí proud 200A, zatěžovatel 170A (60%), 140A (100%)

Svářecí kabely 25mm ² /3m CX0022	obj. č. 2396
Svářecí kabely 25mm ² /5m CX0022	obj. č. 2482
Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m	obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m	obj. č. 3037
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Univerzální, třífázový stroj s možností synergického řízení

GAMASTAR 2550LS 4 - kladka obj. č. 2796 (3x 400V)

Max. svářecí proud 250A, zatěžovatel 210A (60%), 180A (100%)

Svářecí kabely 25mm ² /3m CX0022	obj. č. 2396
Svářecí kabely 25mm ² /5m CX0022	obj. č. 2482
Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855
Hořák ABIMIG AT255 - 3m	obj. č. 3025
Hořák ABIMIG AT255 - 4m	obj. č. 3026
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



České multifunkční invertorové stroje pro sváření
MMA, MIG/MAG a TIG pulse



MIG



MAG



MMA



TIG

Univerzální, třífázový stroj s možností synergického řízení

GAMASTAR 3050LS 4 - kladka obj. č. 3013 (3x 400V)

Max. svářecí proud 300A, zatěžovatel 250A (60%), 220A (100%)

Svářecí kabely 25mm ² /3m CX0022	obj. č. 2396
Svářecí kabely 25mm ² /5m CX0022	obj. č. 2482
Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855
Hořák ABIMIG AT255 - 3m	obj. č. 3025
Hořák ABIMIG AT255 - 4m	obj. č. 3026
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



České multifunkční invertorové stroje pro sváření MMA, MIG/MAG a TIG pulse



MIG



MAG



MMA



TIG

Průmyslový, třífázový stroj se synergickým řízením

GAMASTAR 3550CS 4 - kladka obj. č. 2792 (3x 400V)

Max. svářecí proud 350A, zatěžovatel 290A (60%), 260A (100%)

Svářecí kabely 35mm ² /3m CX0022	obj. č. 1081
Svářecí kabely 35mm ² /5m CX0022	obj. č. 1082
Hořák MIG MB36AD - 3m	obj. č. 2896
Hořák MIG MB36AD - 4m	obj. č. 2858
Hořák ABIMIG AT355 - 3m	obj. č. 3053
Hořák ABIMIG AT355 - 4m	obj. č. 3042
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Průmyslový, třífázový stroj se synergickým řízením, chlazený kapalinou

GAMASTAR 3550CSW 4 - kladka obj. č. 2915 (3x 400V)

Max. svářecí proud 350A, zatěžovatel 290A (60%), 260A (100%)

Svářecí kabely 35mm ² /3m CX0022	obj. č. 1081
Svářecí kabely 35mm ² /5m CX0022	obj. č. 1082
Hořák MIG MB401D - 3m	obj. č. 2897
Hořák MIG MB401D - 4m	obj. č. 2876
Hořák MIG MB401D - 5m	obj. č. 2877
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Průmyslový, třífázový stroj se synergickým řízením, chlazený kapalinou

GAMASTAR 4050CSW 4 - kladka obj. č. 3097 (3x 400V)

Max. svářecí proud 400A, zatěžovatel 350A (60%), 300A (100%)

Svářecí kabely 35mm ² /3m CX0022	obj. č. 1081
Svářecí kabely 35mm ² /5m CX0022	obj. č. 1082
Hořák MIG MB401D - 3m	obj. č. 2897
Hořák MIG MB401D - 4m	obj. č. 2876
Hořák MIG MB401D - 5m	obj. č. 2877
Hořák TIG 17-4m CX0022	obj. č. 2408
Red. ventil Argon GCE PRO	obj. č. 1127
Red. ventil CO2 GCE PRO	obj. č. 1128
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Invertorové poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře
plynu MIG/MAG s možností synergického řízení



Přenosné, lehké stroje pro karosáře a zámečníky

OMI 176LS 2 - kladka obj. č. 2862 (230V)

Max. svářecí proud 175A, zatěžovatel 120A (60%), 100A (100%)

Hořák MIG MB15AK - 3m obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m obj. č. 3037
Red. ventil CO2 malý obj. č. 1024
Red. ventil Argon malý obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Přenosné, lehké stroje pro karosáře a zámečníky s PFC

OMI 196LS PFC 2 - kladka obj. č. 2863 (230V)

Max. svářecí proud 195A, zatěžovatel 140A (60%), 120A (100%)

Hořák MIG MB15AK - 3m obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m obj. č. 3037
Red. ventil CO2 malý obj. č. 1024
Red. ventil Argon malý obj. č. 1025
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Vozík OMI

Podvozek pro GAMASTAR 176, OMI 176 obj. č. 2322
Podvozek pro GAMASTAR 196LS, OMI 196LS obj. č. 2533

Invertorové poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG s možností synergického řízení



Lehký, výkonný stroj pro zámečníky a karosáře

OMI 1950LS 2 - kladka obj. č. 3076 (230V)

Max. svářecí proud 195A, zatěžovatel 140A (60%), 120A (100%)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m	obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m	obj. č. 3037
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Lehký, výkonný stroj pro zámečníky a karosáře s PFC

OMI 1950LS PFC 2 - kladka obj. č. 2736 (230V)

Max. svářecí proud 195A, zatěžovatel 140A (60%), 120A (100%)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m	obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m	obj. č. 3037
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Třífázový stroj s vysokým zatěžovatelem vhodný pro kovovýrobu

OMI 2050LS 4 - kladka obj. č. 3017 (3x 400V)

Max. svářecí proud 200A, zatěžovatel 170A (60%), 140A (100%)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m	obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m	obj. č. 3037
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Třífázový stroj s vysokým zatěžovatelem vhodný pro kovovýrobu

OMI 2550LS 4 - kladka obj. č. 2737 (3x 400V)

Max. svářecí proud 250A, zatěžovatel 210A (60%), 180A (100%)

Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855
Hořák ABIMIG AT255 - 3m	obj. č. 3025
Hořák ABIMIG AT255 - 4m	obj. č. 3026
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Invertorové poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře
plynu MIG/MAG s možností synergického řízení



Třífázový stroj s vysokým zatěžovatelem vhodný pro kovovýrobu

OMI 3050LS 4 - kladka obj. č. 3014 (3x 400V)

Max. svářecí proud 300A, zatěžovatel 250A (60%), 220A (100%)

Hořák MIG MB25AK - 3m obj. č. 2878
Hořák MIG MB25AK - 4m obj. č. 2855
Hořák ABIMIG AT255 - 3m obj. č. 3025
Hořák ABIMIG AT255 - 4m obj. č. 3026
Red. ventil CO2 GCE BASE obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Průmyslový, třífázový stroj se synergickým řízením

OMI 3550CS 4 - kladka obj. č. 3080 (3x 400V)

Max. svářecí proud 365A, zatěžovatel 340A (60%), 290A (100%)

Hořák MIG MB36AD - 3m obj. č. 2896
Hořák MIG MB36AD - 4m obj. č. 2858
Hořák ABIMIG AT355 - 3m obj. č. 3053
Hořák ABIMIG AT355 - 4m obj. č. 3042
Red. ventil Argon GCE PRO obj. č. 1127
Red. ventil CO2 GCE PRO obj. č. 1128
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Průmyslový, třífázový stroj se synergickým řízením, chlazený kapalinou

OMI 3550CSW 4 - kladka obj. č. 3079 (3x 400V)

Max. svářecí proud 365A, zatěžovatel 340A (60%), 290A (100%)

Hořák MIG MB401D - 3m obj. č. 2875
Hořák MIG MB401D - 4m obj. č. 2851
Hořák MIG MB401D - 5m obj. č. 2869
Red. ventil Argon GCE PRO obj. č. 1127
Red. ventil CO2 GCE PRO obj. č. 1128
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Průmyslový, třífázový stroj se synergickým řízením, chlazený kapalinou

OMI 4050CSW 4 - kladka obj. č. 3098 (3x 400V)

Max. svářecí proud 400A, zatěžovatel 350A (60%), 300A (100%)

Hořák MIG MB401D - 3m obj. č. 2875
Hořák MIG MB401D - 4m obj. č. 2851
Hořák MIG MB401D - 5m obj. č. 2869
Red. ventil Argon GCE PRO obj. č. 1127
Red. ventil CO2 GCE PRO obj. č. 1128
Kukla SAVAGE A40 9-13 obj. č. 2989



Poloautomaty pro sváření v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG



MIG



MAG

Výkonný stroj pro zámečníky a karosáře

OMI 206i 4 - kladka obj. č. 3072 (3x 400V)

Max. svářecí proud 200A, zatěžovatel 170A (60%), 140A (100%)

Hořák MIG MB15AK - 3m	obj. č. 2865
Hořák MIG MB15AK - 4m	obj. č. 2860
Hořák ABIMIG AT155 - 3m	obj. č. 3030
Hořák ABIMIG AT155 - 4m	obj. č. 3037
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Stroj s vysokým zatěžovatelem vhodný pro kovovýrobu

OMI 246i 4 - kladka obj. č. 3071 (3x 400V)

Max. svářecí proud 250A, zatěžovatel 210A (60%), 180A (100%)

Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855
Hořák ABIMIG AT255 - 3m	obj. č. 3025
Hořák ABIMIG AT255 - 4m	obj. č. 3026
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989



Stroj s vysokým zatěžovatelem vhodný pro kovovýrobu

OMI 306i 4 - kladka obj. č. 3073 (3x 400V)

Max. svářecí proud 300A, zatěžovatel 250A (60%), 220A (100%)

Hořák MIG MB25AK - 3m	obj. č. 2878
Hořák MIG MB25AK - 4m	obj. č. 2855
Hořák ABIMIG AT255 - 3m	obj. č. 3025
Hořák ABIMIG AT255 - 4m	obj. č. 3026
Red. ventil CO2 GCE BASE	obj. č. 2981
Red. ventil Argon GCE BASE	obj. č. 2982
Kukla SAVAGE A40 9-13	obj. č. 2989

